

La gamma di rasaerba AGROTEC serie leggera comprende 4 modelli 120-150-180-230 cm applicabili anteriormente e posteriormente con scarico sia laterale che posteriore. Il modello 230 cm è disponibile solo con attacco e scarico posteriore. Il mod. 150P si differenzia da tutti i rasaerba presenti nel mercato in quanto è composto da un pezzo di acciaio stampato con canale di scarico per l'erba, ne consegue una maggiore robustezza ed una qualità superiore. Lo scarico laterale consente l'applicazione di un aspiratore per la raccolta dell'erba. Su tutti i modelli è possibile avere la PDF a 540-1000 - 2000 giri e attacco a triangolo cat. 0.



Mod. RA180L

**Die Herstellung von Sichelmähern AGROTEC Serie "leicht" beinhaltet 4 Modelle: 120-150-180-230 cm; für Front - oder mit Seiten - und Heckauswurf. Das Modell 230 ist Verfügbar nur mit hinterer Kupplung und Heckauswurf. Das Modell 150P unterscheidet sich von allen Geräten am Markt, da es aus einem einzigen Stahlstück gepreßt ist mit Auswurfkanal für Gras. Daher hat dieses Modell eine große Stärke und bestimmt den Einbau der Saug - Ladeanlage für Gras. Auf alles modelle, passend zum Traktor mit Zapfwelle 540, 1000, 2000 U/min., ist es möglich, eine frontale und hintere Kupplung und auch eine besondere Kupplung Kat. 0 einzubauen.**

**Heckanbau und hinterer Kupplung und Heckauswurf. Das Modell 150P unterscheidet sich von allen Geräten am Markt, da es aus einem einzigen Stahlstück gepreßt ist mit Auswurfkanal für Gras. Daher hat dieses Modell eine große Stärke und bestimmt den Einbau der Saug - Ladeanlage für Gras. Auf alles modelle, passend zum Traktor mit Zapfwelle 540, 1000, 2000 U/min., ist es möglich, eine frontale und hintere Kupplung und auch eine besondere Kupplung Kat. 0 einzubauen.**

4 modèles dans la gamme de tondeuse rotatives légères AGROTEC: 120-150-180-230 cm, montées à l'avant ou à l'arrière du tracteur, qui sont disponibles avec l'éjection latérale ou arrière. Le modèle 150P est construite d'une pièce unique en tôle estampée avec le canal d'éjection latéral. Cela signifie une construction solide et une machine de qualité supérieure. L'éjection latérale permet d'adapter un aspirateur d'herbe et de feuille pour le ramassage simultané. Pour ces tondeuses il est possible d'avoir l'attelage special Cat 0. Application aux tracteurs avec prise de force de 540 - 1000 - 2000 TR/MN.

Attacco cat. 0



Mod. RA150P - cat. 1

4 models are available in the light duty serie - 120-150-180-230 cm, which can be front or rear mounted, available with side or rear grass discharge. Model 150P is made of a single piece of molded steel with grass ejection channel. This also means superior quality and robustness. Side discharge allows perfect ejection of the grass and allows to fit a suction fun grass collector. All models are available with Pto 540 - 1000 - 2000 rpm and they can be equipped with special linkage Cat. 0.



Mod. RF200P

I RASAERBA della serie pesante sono costruiti per un utilizzo altamente professionale, prestando particolare attenzione alla qualità dei materiali. Queste attrezzature sono costruite appositamente per l'utilizzo frontale ed adottano soluzioni particolari che questo tipo di utilizzo richiede. In particolare questi modelli dispongono di un sistema di attacco flottante che consente un ottimo bilanciamento del peso ma soprattutto consente un perfetto adattamento alla superficie del terreno. Disponibile in tre modelli, tutti a 4 lame con scarico laterale o posteriore.

**Unsere SICHELMÄHER Schwer sind professionelle Geräte, mit hochwertigen Materialien produziert und speziell für den Front-Anbau konzipiert. Die Sichelmäher verfügen über Pendelhalter, der Gewichtsausgleich und eine vollkommene Bodenhaftung sichern. Angeboten mit 3 Modellen, alle mit 4 Messern, Seiten- oder Heck oder Seitenauswurf.**

Cette TONDEUSE série lourde à lames est la machine idéale pour l'entretien professionnel des espaces verts, construite avec des matériels de haute qualité. Cette machine a été spécialement conçue pour l'utiliser à l'avant du tracteur. Attelage 3 points oscillant pour une meilleure distribution du poids et suivre les ondulations du terrain. 3 modèles sont prévus avec 4 couteaux et l'éjection latérale ou à l'arrière de l'herbe coupée.

This ROTARY MOWER heavy duty is ideally suited for professional maintenance jobs, constructed using high quality material. This machine is specially designed and built to be front mounted. It is fitted with 3 point linkage for a better weight balancing and to follow ground contours. 3 models are available, equipped with 4 cutting blades and side or rear discharge.